

(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁷

(11) 공개번호 특2002-0031251

G02F 1/136

(43) 공개일자 2002년05월01일

(21) 출원번호

10-2000-0062325

(22) 출원일자

2000년10월23일

(71) 출원인

엘지.필립스 엘지디 주식회사 구본준, 문 위라하다라사

(72) 발명자

서울 영등포구 여의도동 20번지

전계홍

서울특별시서초구서초3동145번14501호

김용민

경기도군포시산본동1145새동아파트640동1204호

(74) 대리인

김용민, 김창철

상사청구 : 없음

(54) 액정 적하 방식의 LCD 패널

요약

본 발명은 액정 적하 방식의 LCD 패널을 제조하기 위한 것으로서, 액정 적하 방식의 LCD 패널은 제 1 기판과, 화소 영역 당 각기 단위 박막 트랜지스터가 형성된 제 2 기판 중 어느 하나에 액정이 적하되고 셀 영역에 의해 상기 제 1 및 제 2 기판이 합착된 LCD 패널에 있어서, 화소 영역 외부 및 셀 영역의 내부 공간에 요부를 갖고 제 1 기판과, 제 2 기판 중 어느 하나에 형성된 제 1 패턴 물질을; 요(凹)부에 대응되는 위치에 원(凸)부를 갖고 제 1 패턴 물질을 형성되지 않은 상기 기판에 형성된 제 2 패턴 물질을 포함하여 구성되며, 셀 영역 일측에 형성된 화소 영역, 즉 액티브 영역의 외부에 형성된 상기 두 기판에 요철부를 갖는 패턴 물질을 형성함으로써 액정 적하 방식으로 액정을 형성시에 상기 요철부로 인해 상기 액정이 상기 셀 영역 외측에 형성을 방지하는 효과가 있다.

도면

도3b

설명

액정 적하 방식

명세서

도면의 간단한 설명

도 1 은 종래 기술에 따라 액정 형성 및 셀(cell)인쇄된 TFT 기판의 평면도

도 2a 는 종래 기술에 따른 TFT 기판 및 칼라 필터 기판의 단면도

도 2b 는 종래 기술에 따른 LCD 패널의 단면도

도 3a 는 본 발명에 따른 TFT 기판 및 칼라 필터 기판의 단면도

도 3b 는 본 발명에 따른 LCD 패널의 단면도

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1 : TFT 기판

2 : 셀영역

3 : 액정

4 : 칼라 필터 기판

5 : 기판

6 : 물액 매트릭스

7, 8, 9 : 칼라필터층

10 : 오버코팅층

11 : 제 1 패턴 물질층

12 : 제 2 패턴 물질층

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 적하 방식의 LCD 패널에 관한 것이다.

도 1에 도시된 바와 같이, 종래의 액정 적하 방식에서는 TFT 기판(1) 위에 주입구가 없는 실링재(2)를 인쇄한 후, 실링재(2) 안쪽의 액티브 영역에 적당량의 액정(3)을 도포해 뿌려준다.

그리고 상기 실링재(2)는 TFT 기판(1) 위에 형성하기도 하지만 칼라 필터 기판에 형성되기도 한다.

도 2a는 종래 기술에 따른 TFT 기판(1) 및 칼라 필터 기판(4)의 단면이다.

도 2b는 종래 기술에 따른 LCD 패널의 단면도이다. 액정 적하 방식에서 주입구가 없는 실링(sealing)재(2)를 사용하므로써 액정(3)을 액티브 영역에 떨어뜨리고 한쪽할 시에 액정(3)이 실링재(2) 위에 올라감으로써 실링재(2)의 접착(adhesion)력이 나빠져 TFT 기판(1) 및 칼라 필터 기판(4)이 떨어질 가능성이 크다.

따라서 상기 액정 형성 시 액정 형성 위치를 정확하게 맞추기 위해서 그것을 계산하여 액정을 떨어뜨려야 하고 머신이 좋고 그로 인해 불량 발생이 생기기 쉽다.

발명이 이루고자하는 기술적 과제

이상에 서 설명한 종래 기술에 따른 액정 적하 방식의 LCD 패널은 기판 위에 주입구 없는 실링재를 인쇄하고 그 위에 액정을 적당량에 떨어뜨려 칼라 필터 기판과 TFT 기판을 합쳐서릴 때에 주입 기로 및 액정이 실링재 위로 올라가서 상기 두 기판 사이의 접착력이 나빠져 실링이 터지는 등의 불량이 발생한다.

따라서 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로서, 액정 적하 방식으로 액정을 형성 시에 불량이 적고 마찬가지로 향상된 액정 적하 방식의 LCD 패널을 제공하는데 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정 적하 방식의 LCD 패널의 특징은 제 1 기판과, 화소 영역 당 각각 단위 박막 트랜지스터가 형성된 제 2 기판 중 어느 하나에 액정이 적하되고 실링재에 의해 상기 제 1 및 제 2 기판을 합착된 LCD 패널에 있어서, 상기 화소 영역 외부 및 상기 실링재의 내부 공간에 요(凹)부를 갖고 상기 제 1 기판과, 제 2 기판 중 어느 하나에 형성된 제 1 패दन 특징은: 상기 요부와 대응되는 위치에 돌(凸)부를 갖고 제 1 패दन 물질들이 형성되지 않은 상기 기판에 형성된 제 2 패दन 물질층을 포함하여 구성되는데 있다.

본 발명의 특징에 따른 작용은 실링재 안쪽에 형성된 화소 영역, 즉 액티브 영역의 외부에 형성된 상기 두 기판에 요철부를 갖는 패दन 물질층을 형성함으로써 액정 적하 방식으로 액정을 형성 시에 상기 요철부로 인해 상기 액정이 상기 실링재 위에 형성됨을 방지할 수 있다.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정 적하 방식의 LCD 패널의 다른 특징은 제 1 기판과, 화소 영역 당 각각 단위 박막 트랜지스터가 형성된 제 2 기판 중 어느 하나에 액정을 적하 및 실링하여 상기 제 1 및 제 2 기판을 합착된 LCD 패널에 있어서, 상기 화소 영역 외부 및 액정 영역의 내부 공간에 요(凹)부 또는 돌(凸)부의 형상을 갖는 제 1 기판: 상기 제 1 기판의 외의 형상을 갖는 제 2 기판: 상기 제 1 기판, 제 2 기판 중 어느 하나에 적하되어 형성된 액정층을 포함하여 구성되는데 있다.

본 발명의 특징에 따른 작용은 실링 영역 안쪽에 형성된 화소 영역, 즉 액티브 영역의 외부에 형성된 상기 두 기판 자체에 서로 역의 형상을 갖는 요철부를 형성함으로써 액정 적하 방식으로 액정을 형성 시에 상기 요철부로 인해 상기 액정이 상기 실링재 위에 형성됨을 방지할 수 있다.

본 발명의 다른 목적, 특징 및 잇점들은 첨부한 도면을 참조한 실시예들의 상세한 설명을 통해 명백해질 것이다.

본 발명에 따른 액정 적하 방식의 LCD 패널의 바람직한 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.

도 3a는 본 발명에 따른 TFT 기판(1) 및 칼라 필터 기판(4)의 단면도이다.

도 3a에 도시된 바와 같이 실링재(2) 내부의 칼라 필터 기판(4) 위에 소정 높이 만큼 튀어나온 일부 형상을 갖는 제 1 패दन 물질층(11)이 형성되어 있다.

상기 제 1 패दन 물질층(11)은 포토레지스트나 유기화합물로 형성된다.

그 형성 과정은 다음과 같다.

먼저, 투명한 글래스 기판(5)의 상부면 전체에 광저장층을 형성하고, 그 위에 포토레지스트를 도포하여, 노광 및 현상공정을 이용하여 포토레지스트를 미리 정해진 패턴으로 형성하고 나서 이 패턴을 석각 마스크로 사용하여 광저장층을 글래스 기판(5)에 노출되도록 선택적으로 석각한다.

이어서, 포토레지스트를 제거하면 글래스 기판(5) 상에 복수 개의 틈새 매트릭스(6)의 패턴이 형성된다.

상기 전자를 상에 칼라필터층(7, 8, 9)을 형성한다.

도면에는 칼라필터층(7, 8, 9)이 R, G, B 각각 하나의 도시되었지만 실제로 복수 개의 칼라필터층이 배열되어 있다.

여기서, 각각의 칼라필터층(7, 8, 9)은 하나의 블랙 매트릭스(6)와 이에 근접되어 있는 다른 블랙 매트릭스(6) 사이의 글래스 기판(5)이 모두 덮여도록 이격되게 형성한다.

그리고, 칼라필터층(7, 8, 9)의 보호를 위해 칼라필터층(7, 8, 9) 상에 오목모양층(10)을 형성한 후 오목모양층(10)의 전면상에 도면에는 도시되지 않았지만 10 제질의 공통전극층을 형성하여 칼라 필터 기판(4)을 완성한다.

여어, 상기 완성된 칼라 필터 기판(4)의 소정 영역에 청(靑)부를 갖는 제 1 패턴 물결층(11)을 형성한다.

또한 도면에는 도시되지 않았지만, 초기 세정 공정 및 칼라 필터 기판(4)의 액티브 영역 부분에 배향막을 얹고 균일하게 도포하는 배향막이 형성되어 있다.

그리고 상기 배향막은 액정이 일정한 방향으로 배향되도록 하기 위해 경화된 폴리머이드에 일정한 방향으로 적실공을 만드는 러빙(rubbing) 공정을 거쳐져 된다.

그리고 도 3a 에 도시된 바와 같이 화소 당 박막 트랜지스터가 형성된 TFT 기판(1)의 화소 영역, 즉 액티브 영역의 바깥 영역 중에서 상기 칼라 필터 기판(4)에 형성된 절투와 대응되는 위치에 요(凹)부를 갖는 제 2 패턴 물결층(12)이 형성되어 있다.

게이트 전극, 게이트 절연막, 채널층, 소오스 전극 및 도래인 전극, 보조막, 화소 전극 등이 형성되어 완성된 TFT 기판(1)의 소정 영역에 요(凹)부를 갖는 제 2 패턴 물결층(12)을 형성한다.

상기 제 2 패턴 물결층(12)은 포토레지스트나 유기화합물로 형성된다.

또한 도면에는 도시되지 않았지만, 초기 세정 공정 및 TFT 기판(1)의 액티브 영역 부분에 배향막을 얹고 균일하게 도포하는 배향막이 형성되어 있다.

그리고 상기 배향막은 액정이 일정한 방향으로 배향되도록 하기 위해 경화된 폴리머이드에 일정한 방향으로 적실공을 만드는 러빙(rubbing) 공정을 거쳐져 된다.

상기 러빙 공정을 거친 후, TFT 기판(1)과 상기 칼라 필터 기판(4) 사이에 일정한 틈이 유지되도록 열접(zap)을 형성하기 위해 TFT 기판(1)의 전면에 스페이스(spacer)를 뿌리는 공정을 거쳐져 된다.

그리고, 상기 실링재(2)는 TFT 기판(1)에 형성되기도 하고, 칼라 필터 기판(4)에 형성되기도 한다.

또한 상기 칼라 필터 기판(4)에 절투가 아닌 요부를 갖는 제 1 패턴 물결층(11)이 형성될 수도 있으며, 따라서 상기 TFT 기판(1)에는 요부가 아닌 절투를 갖는 제 2 패턴 물결층(12)이 형성될 수도 있다.

도 3b 는 본 발명에 따른 LCD 패널의 단면도도, 상기와 같이 제 1 패턴 물결층(11)이 형성된 칼라 필터 기판(4) 및 제 2 패턴 물결층(12)이 형성되고 액티브 영역 외곽으로 절입재(2) 및 액티브 영역에 액정이 형성된 TFT 기판(1)을 결합한 도면이다.

또한 칼라 필터 기판(4)과, 화소 영역 당 각각 단위 박막 트랜지스터가 형성된 TFT 기판(1) 중 어느 하나의 기판이 화소 영역 외부 및 절입재가 형성된 실링 영역의 내부 공간에 요(凹)부 또는 청(靑)부의 형상을 갖고, 나머지 하나의 기판이 역의 형상을 갖는 경우도 가능해진다.

예를 들어, 상기 TFT 기판(1) 위에 제 2 패턴 물결층(12)을 따로 형성하지 않고 비파 트랜지스터의 측부에 형성된 기판결정에 미리 상기 제 2 패턴 물결층과 같이 소정 형상을 갖도록 패터닝한 다음 비파 트랜지스터를 형성할 수도 있다. 그리고 상기 칼라 필터 기판(4)도 마찬가지로 칼라 필터 기판(4) 위에 제 1 패턴 물결층(11)을 따로 형성하지 않고 글래스 기판(5)에 미리 상기 제 1 패턴 물결층과 같이 소정 형상을 갖도록 패터닝 할 수도 있다.

그리고, TFT 기판(1)과 대향하는 상부 기판으로 상기 칼라 필터 기판(4)을 이용하지 않고 칼라 필터가 형성되지 않은 기판을 대향하고, 칼라 필터를 TFT 기판(1)에 형성시킨 구조도 가능하다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같은 본 발명에 따른 액정 적하 방식의 LCD 패널은실링재 한쪽에 형성된 화소 영역, 즉 액티브 영역의 외부에 형성된 LCD 패널의 기판에 요입부를 갖는 패턴 물결층으로 인해 액정 적하 방식으로 액정을 형성시에 액정이 상기 실링재 위에 형성됨을 방지하고, 액정의 적하를 조절 마진이 증가하므로 공정 마진을 증가시킬 수 있다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 이탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다.

따라서, 본 발명의 기술적 범위는 실시예에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의하여 정해져야 한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1

제 1 기판과, 화소 영역 당 각각 단위 박막 트랜지스터가 형성된 제 2 기판 중 어느 하나에 액정이 적하되고 실링재에 의해 상기 제 1 및 제 2 기판이 합착된 LCD 패널에 있어서,

상기 화소 영역 외부 및 상기 절령재의 내부 공간에 오(凹)부를 갖고 상기 제 1 기판과, 제 2 기판 중 어느 하나에 형성된 제 1 패턴 물질을;

상기 외부에 대응되는 위치에 절(凸)부를 갖고 상기 제 1 패턴 물질층이 형성되지 않은 기판에 형성된 제 2 패턴 물질층을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 액정 적하 방식의 LCD 패널.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 패턴 물질층은

유기 화합물, 포토레지스트 중 어느 하나로 형성됨을 특징으로 하는 액정 적하 방식의 LCD 패널.

청구항 3

제 1 기판과, 화소 영역 당 각각 단위 박막 트랜지스터가 형성된 제 2 기판 중 어느 하나에 액정을 적하 및 절령하여 상기 제 1 및 제 2 기판을 합착한 LCD 패널에 있어서,


상기 화소 영역 외부 및 절령 영역의 내부 공간에 오(凹)부 또는 절(凸)부의 형상을 갖는 제 1 기판;

상기 제 1 기판의 외의 형상을 갖는 제 2 기판;

상기 제 1 기판, 제 2 기판 중 어느 하나에 적하되어 형성된 액정층을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 액정 적하 방식의 LCD 패널.

도면

도면1





도면2a



도면2b



도면35



도면36

